



поставки инженерного оборудования  
для тепло- и водоснабжения

e-mail: [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)

**8 (804) 333-71-04**

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ  
РАЗОБРАТЬСЯ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Пластинчатые паяные теплообменники Danfoss серия XB51L

[sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/danfoss-xb51/](https://sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/danfoss-xb51/)

Паяный теплообменник Danfoss XB 51L применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров. Паяные пластинчатые теплообменники изготавливаются из пластин разного типоразмера. В теплообменнике за счет разной конфигурации высокой турбулентности потока обеспечивается принцип самоочистки. Количество пластин находится в зависимости от требуемой теплопроизводительности, диапазона температур и возможного перепада давлений.

Серия XB51L разделяется на:

1. одноходовые с параллельным подключением
2. двухходовые с параллельным подключением

Кол-во пластин, шт.	Габаритные размеры, мм						Площадь теплообмена, м <sup>2</sup>	Масса нетто, кг
	A	B	C	D	E	F		
30	462	253	380	170	85	50	2,94	19,4
36	462	253	380	170	100,6	50	3,57	22,6
40	462	253	380	170	111	50	3,99	24,4
50	462	253	380	170	137	50	5,04	29
60	462	253	380	170	163	50	6,09	33,6
70	462	253	380	170	189	50	9,24	38,2
80	462	253	380	170	215	50	8,19	42,8
90	462	253	380	170	241	50	9,24	47,4
100	462	253	380	170	267	50	10,29	52
110	462	253	380	170	293	50	11,34	56,6
120	462	253	380	170	319	50	12,39	61,2

Параметры пластинчатых паяных теплообменников Danfoss серии XB51 L (одноходовые с параллельным подключением):

Кол-во пластин, шт.	Габаритные размеры, мм						Площадь теплообмена, м <sup>2</sup>	Масса нетто, кг
	A	B	C	D	E	F		
30/30	462	253	380	170	163	50	5,49	33,6
36/36	462	253	380	170	194,2	50	6,66	39,12

40/40	462	253	380	170	215	50	7,45	42,8
46/46	462	253	380	170	246,2	50	8,62	42,3
50/50	462	253	380	170	267	50	9,41	52
56/56	462	253	380	170	298,2	50	10,58	57,52
60/60	462	253	380	170	319	50	11,37	61,2
66/66	462	253	380	170	350,2	50	12,54	66,72
70/70	462	253	380	170	371	50	13,33	70,4

Параметры пластинчатых паяных теплообменников Danfoss серии XB51 L (двухходовые с параллельным подключением):

Посмотреть весь  
каталог Danfoss

Прослушать отзывы о  
теплообменниках

Узнать цену  
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего  
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)