



поставки инженерного оборудования
для тепло- и водоснабжения

e-mail: sale@sn22.ru

8 (804) 333-71-04

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ**

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Пластинчатые паяные теплообменники ONDA серии S82

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/onda-s/s82/

Теплообменник ONDA серии S82 адаптирован для эффективной теплопередачи в теплотехнических и промышленных системах. При производстве данного оборудования используются различные системы и количество пластин, в результате чего увеличивается теплопроводимость и минимизируются перепады давления жидкости, что обеспечивает эффективное и оптимальное техническое решение. Паяные теплообменники представленной серии являются универсальными, поэтому имеют широкий формат применения: для систем муниципального и районного теплоснабжения, а также в промышленном морозильном оборудовании и тепловых насосах.

Модель ТО	Соединения	Вес	Общий вес	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина пакета пластин, мм	Макс. Рабочее давление, бар	Мин / макс рабочая темп., С	Материал пластин / патрубков
S82-20	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	6,62	0	530	122	61	30	- 100/120	Aisi 316
S82-24	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	7,44	0	530	122	71	30	- 100/120	Aisi 316
S82-28	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	8,27	0	530	122	81	30	- 100/120	Aisi 316
S82-30	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	8,68	0	530	122	86	30	- 100/120	Aisi 316
S82-34	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	9,5	0	530	122	95	30	- 100/120	Aisi 316
S82-40	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	10,74	0	530	122	110	30	- 100/120	Aisi 316
S82-50	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	12,8	0			135			Aisi 316
S82-60	F1-S22, F2-S30 / W1, W2-G42	14,9	0			159			Aisi 316

Параметры пластинчатых паяных теплообменников ONDA серии S82:

[Посмотреть весь каталог ONDA](#)

[Прослушать отзывы о теплообменниках](#)

[Узнать цену теплообменника](#)

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

ver. 1.03

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**, пишите на электронную почту sale@sn22.ru