



поставки инженерного оборудования
для тепло- и водоснабжения

e-mail: sale@sn22.ru

8 (804) 333-71-04

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ**

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Паяный пластинчатый теплообменник SWEP B80

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/swep/b80/

Теплообменник SWEP B80 является моделью с высокой пропускной способностью. Распространен в основной массе видов холодильных машин и тепловых насосов средней и высокой эффективности. Диапазон производительности позволяет данному теплообменному оборудованию осуществлять работу в системах отопления подстанций. Данный теплообменник имеет широкий потенциал мощности, который можно быстро и просто адаптировать к нескольким областям применения. Может использоваться как испаритель или охладитель масла для компрессоров и гидравлики.

Макс. кол-во пластин (NoP)	140
Размер отверстия F1/P1	33 mm (1.3 in)
Размер отверстия F2/P2	33 mm (1.3 in)
Размер отверстия F3/P3	33 mm (1.3 in)
Размер отверстия F4/P4	33 mm (1.3 in)
Макс. объемный расход	16,9 m ³ /h (74.4 gpm)
Объем канала (SI)	0,107 dm ³
Объем канала (US)	0.00378 ft ³

Материалы	Каналообразующая пластина	Припой
SC	Нержавеющая сталь	Медь
NC	Нержавеющая сталь	Медь
NSC	Нержавеющая сталь	Медь

Размер	Высота пакета пластин	Общий вес
SC M SC S NC M NC S	4+(2,24×NoP) mm	2,09+(0,164×NoP) kg
	0.157+(0.088×NoP) in	4.61+(0.362×NoP) lb
NC F SC F	12+(2,24×NoP) mm	2,62+(0,164×NoP) kg
	0.472+(0.088×NoP) in	5.78+(0.362×NoP) lb
SC H NSC H	12+(2,24×NoP) mm	5,57+(0,164×NoP) kg
	0.472+(0.088×NoP) in	12.29+(0.362×NoP) lb

Посмотреть весь каталог SWEP

Прослушать отзывы о теплообменниках

Узнать цену теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**, пишите на электронную почту sale@sn22.ru