



поставки инженерного оборудования  
для тепло- и водоснабжения

e-mail: [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)

**8 (804) 333-71-04**

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластиначатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ  
РАЗОБРАТЬСЯ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

## Уплотнения Tranter GC-060 P - Гарантия качества по выгодной цене

[sn22.ru/catalog/plastiny-i-uplotneniya/tranter/\\_uplotneniya-tranter-gc-060-p/](https://sn22.ru/catalog/plastiny-i-uplotneniya/tranter/_uplotneniya-tranter-gc-060-p/)

Уплотнения для разборных **пластинчатых теплообменников Tranter GC-060 P** производятся из качественных материалов, которые устойчивы к воздействию температур, давлению и рабочим средам. Они гарантируют герметичность между теплопередающими пластинами и препятствуют смешиванию теплоносителей.

Уплотнители прикрепляются с помощью специального клея или клипсов. При сервисном обслуживании наиболее удобным является клипсовое присоединение, потому что сокращает время сборки теплообменника (при замене пластин и промывке теплообменного аппарата).

Подбор осуществляется в зависимости от технических требований и необходимых параметров Вашего объекта.

Материалы из которых изготавливаются уплотнения для разборных теплообменников **Tranter GC-060 P**: EPDM, NBR, Viton (FKM).

Для специфических и нестандартных сред вид уплотнений можно скомпоновать из различных компонентов с необходимыми техническими характеристиками.

### Основные материалы уплотнений теплообменника Tranter GC-060 P:

**EPDM** используются в температурных условиях от -30С до +180С. Применяются в горячем водоснабжении, отоплении и других направлениях.

**NBR** предназначен для вязких сред: нефть, масло, вода. Оптимален при температурах от -30С до +140С.

**Viton (FKM)** надежно работает в агрессивных теплоносителях с диапазоном от -20С до +200С.



Для специфических и нестандартных процессов материал и вид уплотнений можно скомпоновать из различных компонентов с необходимыми техническими параметрами.

Посмотреть весь каталог  
пластин и уплотнений Tranter

Прослушать отзывы об  
оборудовании

Узнать цену пластин и  
уплотнений

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)