

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Кожухотрубный теплообменник / водоводяной подогреватель

Заполните поля прямо в PDF (Adobe Reader / браузер), сохраните и отправьте — мы рассчитаем и подберём оборудование с ценой.

КООРДИНАТЫ ЗАКАЗЧИКА

Компания		Город	
Контактное лицо		Телефон	
E-mail			
Название объекта			

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение: ☐ Отопление ☐ ГВС ☐ Вентиляция ☐ Технологич. ☐ Охлаждение

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА

Тепловая нагрузка				кВт (или Гкал/ч)
Рабочая среда в трубах / кож				
Греющая среда (первичный контур):				
Среда (вода / пар / гликоль)				
Расход		м³/ч	t начальная	°C
t конечная		°C	Δ напора	М.В.СТ.
Нагреваемая среда (вторичный контур):				
Среда (вода / гликоль / другое)				
Расход		м³/ч	t начальная	°C
t конечная		°C	Δ напора	М.В.СТ.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛООБМЕННИКУ

Макс. давление		бар	Макс. температура		°C
Бренд / аналог			Примечания		
Бренд / аналог, например: КНГ, КНВ, ВВП по ГОСТ					

Отправьте заполненный лист — инженер ответит сразу

- Онлайн-чат с инженером 24/7 — наведите камеру на QR-код →
- E-mail: teplo@sn22.ru
- Телефон: +7 (499) 322-83-83 · 8 (804) 333-71-04 (бесплатно по РФ)

